

HSS-SHP Kanalspülschlauch 250 bar



Seele:	Spezieller synthetischer Gummi
Einlage:	Hochzugfeste synthetische Textilgeflechte
Decke:	Spezieller synthetischer Gummi, abriebfest, glatt, Öl- und Wetterbeständig
Temperatur:	-40°C bis + 70°C
Normen:	ISO 1307, DIN 53837, Brennbarkeitsklasse S3, Rauchentwicklungsklasse SR1, Tropfbarkeitsklasse ST2
Anwendung:	Geeignet für Hochdruckanwendungen mit Wasser und Kanalreinigung
Länge & Anschlüsse:	Standardrollengröße 160 Meter, komplett montiert mit Armaturen

DN	Inch	ID mm	AD mm	Biegeradius mm	Max. Arbeitsdruck bar	Max. Platzdruck bar	Gewicht kg/m	HSS-Bestellnummer Schlauch
12	1/2"	12,7	25	65	250	625	0,44	A420060-160
16	5/8"	16	28	75	250	625	0,48	A420061-160
20	3/4"	19	31,6	90	250	625	0,56	A420062-160
25	1"	25,4	39,3	100	250	625	0,78	A420063-160
32	1 1/4"	31,8	48	130	250	625	1,06	A420064-160
40	1 1/2"	38,1	54	150	250	625	1,25	A420065-160